



R RAYMON | eTrekking TourRay E 6.5

RAHMEN

Rahmen Gent, Alloy 6061, Integrated battery, Boost
Material Aluminium
LaufRadgröße 27.5"
Federweg 75 mm

SCHALTUNG

Schaltung SRAM SX Eagle, 12-S, Shimano Deore, RD-M5100, Shadow Plus, 11-S, Tektro RD-M550,11S
Schalthebel SRAM SX Eagle, Single Click, Shimano Deore, SL-M5100, Rapidfire Plus, Tektro SL-M550R
Gänge 11, 12

LENKEINHEIT

Lenker R Raymon Ergo 31.8 mm, 640 mm, Sweep: 35 °, Rise: 20 mm
Vorbau R Raymon 31.8, Ahead, adjustable
Griffe R Raymon Ergo, Lock-on grips
Steuersatz R Raymon ZS44/ZS56

ANBAUTEILE

Gepäckträger R Raymon Tour, MIK, 25 kg belastbar, Yes
Schutzbleche Eurofender Tempo
Pedale R Raymon, aluminium
Ständer Ursus MOOI, rear kickstand KSA40, adjustable

FAHRWERK

Gabel SR SUNTOUR Mobie25 LOR, Coil, 75 mm, tapered

BREMSE

Bremse Shimano BR-MT410, 2-piston, Hydraulic disc brake, Shimano SM-RT10, 180 mm, Center lock, Tektro HD-T390, 2-piston, Hydraulic disc brake, Tektro TR17, 180mm, 6-Loch
Bremshebel Aluminium, Brake lever, adjustable, 2-finger

SITZEINHEIT

Sattel R Raymon Ergo
Sattelstütze R Raymon, 31.6 mm, 350 mm, Patent

MODELLINFOS

Verfügbare Rahmengrößen & -formen S / 45 cm, M / 50 cm, L / 55 cm, XL / 60 cm
Zulässiges Gesamtgewicht max. 130 kg
Verfügbare Farben dark grey / black / aqua matt
Modelljahr 2022

ANTRIEB

Motor Yamaha PW-ST Mittelmotor, 250 W, 70 Nm
Unterstützung bis 25 km/h
Display Yamaha Display C, LCD-Display, Bluetooth
Batterie Simplo EnergyTube, 630 Wh, 36 V

LAUFRÄDER

Reifen Schwalbe Super Moto-X, Performance, Reflex, 62-584, 27.5x2.4
Felgen Mach 1 TRUCKY 30, With eyelets
Naben VR: R Raymon DA210F, Center lock, 15x110 mm, thru axle, HR: R Raymon DA210R, Center lock, 12x148 mm, thru axle, HG

BELEUCHTUNG

Beleuchtung Litemove HKSE-70, 70 lx, 300 lm, Parking light
Rückleuchte AXA Blueline E, Parking light

